

RENTAL POWER

von 3 kVA bis 7,5 kVA

PORTABLE

Stromversorgung in unmittelbarer Reichweite



Rental 3



Rental 6,5 ⊕

Stromerzeuger

Diese Stromerzeuger besitzen ein verstärktes Chassis und ihre Standardausrüstung sowie ist für eine besonders hohe Sicherheit des Anwenders und des Geräts ausgelegt. Sie wurden speziell für die Bedürfnisse von Mietanwendungen konzipiert, d. h. sie sind besonders handlich, sicher und robust. Jeder Stromerzeuger dieser Baureihe verfügt über die „rental-Ausrüstung“: Differentialschutz, Transportkarren-Bausatz, Airlift (Quertraverse für den Transport).

Technische Daten

Technische Daten			Motor						Generator		Abmessungen		Gewicht	Ausrüstung				
Typ	max. Leistung, 230V		Marke	Typ	Ölmangel-sicherung	HP 3600 U/Min	Autonomie h	Tankinhalt l	Schutzschalter 230V	Lärmpegel EWG LwA	dB(A) in 7 m Entf.	LxBxH in cm	kg	RENTAL			RENTAL ⊕	
	kW Iso 8528	kVA CosPhi 0,8												Differentialschutz	Hebebügel	Transportkarren-Bausatz	Großer Tank	Plastron-Steckdose
Rental 3	3	3,75	Kohler	CH 270	JA	6	3,2/10*	4,1/13*	JA	96	68	65X51X46	43 / 46*	●	●	●	o	o
Rental 4,5 (1)	4,2	5,25	Kohler	CH 395	JA	8,5	3,5/10,6*	7,3/18*	JA	97	68	72X57X49/**	67 / 74*	●	●	●	o	o
Rental 6,5	6,5	8,15	Kohler	CH 440	JA	11,9	2,8/6,9*	7,3/18*	JA	97	69	81X56X59	97 / 100*	●	●	●	o	o
	max. Leistung, 400V																	
Rental 5,5T	4,5	5,65	Kohler	CH 395	JA	8,5	3,5/10,6*	7,3/18*	JA	97	68	72X57X49/**	78 / 79*	●	●	●	o	o
Rental 7,5T	6,5	8,15	Kohler	CH 440	JA	11,9	2,8/6,9*	7,3/18*	JA	97	69	81X56X59	107 / 111*	●	●	●	o	o

● Standard

X Nicht verfügbar

* Version Rental ⊕

** In der Version Rental ⊕ lauten die Abmessungen 81x56x59 cm

(1) in der Version Rental ⊕ ist dieser Stromerzeuger mit einer AVR-Funktion ausgerüstet (Automatic Voltage regulation)



Schweißausrüstung

Schweißstromerzeuger

Die Schweißstromerzeuger vereinen die für die Modellreihe PORTABLE Rental Power entwickelte Technik mit den Funktionen der Stromerzeugung und des Schweißens.

Technische Daten

Typ	Schweißstromstärke		Zubehör- ausgang	Motor					Lärmpegel EWG LwA	dB(A) in 7 m Entf.	Abmessungen LxBxH in cm	Gewicht kg	Differential-schutz	Optionen		
	Normal 35%	Intensiv 60%		Marke	Typ	Verbrauch l/h	Autonomie h	Tankinhalt l						Transportkarren-Bausatz	War-tungs-satz	Schweiß-ausrü-stung
Rental Weldarc 200	170A	200A	4 kW (230V)	Kohler	CH 440	2,6	2,8	7,3	97	69	81X56X59	105	●	R07	R19	R10
Rental Weldarc 220T	170A	200A	7,15 kVA (400V)	Kohler	CH 440	2,6	2,8	7,3	97	69	81X56X59	106	x	R07	R19	R10

● Standard

X Nicht verfügbar